

bito Parkett Home 1 | Schiffsboden 3-Stab



Schiffsboden 3-Stab

Esche Palace weiß mattlackiert



Technische Daten bito Parkett Home 1 - Schiffsboden 3-Stab

Typ / Aufbau EN 13489	3-schichtig	Rutschverhalten	R9 USRV 33
Dielenformat	ca. 2.200 x 215 x 13 mm	Wärmedurchlasswiderstand	0,10 m ² · K / W
Deckschicht	ca. 2,5 mm	Brandverhalten	Dfl-s1
Dielen / m ² pro Paket	6 / 2,84	Formaldehydmission	E1
Gewicht pro Paket	ca. 21,0 kg	Fußbodenheizung	gut bis sehr gut geeignet



Technische Daten bito Parkett Home 1 - Schiffsboden 3-Stab

Typ / Aufbau EN 13489	3-schichtig	Rutschverhalten	R9 USRV 33
Dielenformat	ca. 2.200 x 215 x 13 mm	Wärmedurchlasswiderstand	0,10 m ² · K / W
Deckschicht	ca. 2,5 mm	Brandverhalten	Dfl-s1
Dielen / m ² pro Paket	6 / 2,84	Formaldehydmission	E1
Gewicht pro Paket	ca. 21,0 kg	Fußbodenheizung	gut bis sehr gut geeignet

Schiffsboden 3-Stab

Eiche Boulevard geb. Roheffekt ultra-matt lackiert



Technische Daten bito Parkett Home 1 - Schiffsboden 3-Stab

Typ / Aufbau EN 13489	3-schichtig	Rutschverhalten	R9 USRV 33
Dielenformat	ca. 2.200 x 215 x 13 mm	Wärmedurchlasswiderstand	0,10 m ² · K / W
Deckschicht	ca. 2,5 mm	Brandverhalten	Dfl-s1
Dielen / m ² pro Paket	6 / 2,84	Formaldehydmission	E1
Gewicht pro Paket	ca. 21,0 kg	Fußbodenheizung	gut bis sehr gut geeignet

Schiffsboden 3-Stab

Eiche Boulevard mattlackiert



Technische Daten bito Parkett Home 1 - Schiffsboden 3-Stab

Typ / Aufbau EN 13489	3-schichtig	Rutschverhalten	R9 USRV 33
Dielenformat	ca. 2.200 x 215 x 13 mm	Wärmedurchlasswiderstand	0,10 m ² · K / W
Deckschicht	ca. 2,5 mm	Brandverhalten	Dfl-s1
Dielen / m ² pro Paket	6 / 2,84	Formaldehydmission	E1
Gewicht pro Paket	ca. 21,0 kg	Fußbodenheizung	gut bis sehr gut geeignet

Schiffsboden 3-Stab

Eiche Boulevard naturgeölt gebürstet



Technische Daten bito Parkett Home 1 - Schiffsboden 3-Stab

Typ / Aufbau EN 13489	3-schichtig	Rutschverhalten	R10 USRV 45
Dielenformat	ca. 2.200 x 215 x 13 mm	Wärmedurchlasswiderstand	0,10 m ² · K / W
Deckschicht	ca. 2,5 mm	Brandverhalten	Dfl-s1
Dielen / m ² pro Paket	6 / 2,84	Formaldehydmission	E1
Gewicht pro Paket	ca. 21,0 kg	Fußbodenheizung	gut bis sehr gut geeignet

Schiffsboden 3-Stab

Eiche Rustic Basalt geb. ultra-matt lackiert



Technische Daten bito Parkett Home 1 - Schiffsboden 3-Stab

Typ / Aufbau EN 13489	3-schichtig	Rutschverhalten	R9 USRV 33
Dielenformat	ca. 2.200 x 215 x 13 mm	Wärmedurchlasswiderstand	0,10 m ² · K / W
Deckschicht	ca. 2,5 mm	Brandverhalten	Dfl-s1
Dielen / m ² pro Paket	6 / 2,84	Formaldehydmission	E1
Gewicht pro Paket	ca. 21,0 kg	Fußbodenheizung	gut bis sehr gut geeignet

Reinigungs- und Pflegeanleitung



Grundlagen

Die richtige Reinigung und Pflege sorgt für eine lange Lebensdauer und Werterhaltung Ihrer Bodenbeläge.

Vorbeugende Maßnahmen

Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann durch Schmutzfangmatten, z. B. bito Sauberlauf, vor den Eingängen bzw. in den Eingangsbereichen vermieden werden.

Basispflege

An jede Bauschluss- oder Grundreinigung muss sich unmittelbar eine Erstpflege / Nachpflege anschließen, bevor der Fußboden begangen wird. Durch die Erstpflege wird die Schmutzhaftung verringert, der Belag geschützt und die laufende Reinigung erleichtert, zusätzlich werden Nutzungsspuren kaschiert. Bei strahlgehärteten Lacken Haftungsüberprüfung durchführen.

Hinweis: Nachfolgend erklärtes Vorgehen nur nach Anlegen einer Musterfläche und Überprüfung durchführbar. Zur Erstpflege ein geeignetes Parkett-Pflegemittel mit bitool Klapphalter und bito Microfasermopp zweimal unverdünnt im Kreuzgangverfahren auftragen.

Laufende Unterhaltsreinigung

Je nach Schmutzanfall sollte der Boden kontinuierlich gereinigt werden. Zur regelmäßigen Reinigung und Pflege ein geeignetes Pflegemittel einsetzen. Der Boden wird damit in einem Arbeitsgang mit bitool Klapphalter und bito Microfasermopp nebelfeucht gereinigt und gepflegt.

Sanierung von matten Oberflächen

Vor Verwendung der schichtbildenden Pflegeprodukte muss unbedingt eine trennmittelfreie Reinigung mit einem geeigneten Grundreiniger - gemäß Anwendungsbeschreibung - durchgeführt werden. Bei Auftreten erster Verschleißspuren kann mit einem geeigneten Pflegemittel unverdünnt die matte Oberfläche aufgefrischt werden. Unverdünnt mit einem weichen saugfähigen Baumwolltuch dünn und gleichmäßig auftragen. Nach dem Abtrocknen des ersten Auftrages sollte ein zweiter 90 Grad versetzt (Kreuzgangverfahren) erfolgen. Das Aushärten nimmt mehrere Stunden in Anspruch.

Wichtiger Hinweis: Parkett-, Kork- und Holzböden nie längere Zeit feucht oder gar nass belassen, da diese speziell im Kantenbereich Wasser aufnehmen und dabei die Form verändern (Quellen). Bei der Reinigung deshalb stets darauf achten, dass nach Möglichkeit nebelfeucht mit ausgewrungem Tuch oder bito Microfasermopp gewischt wird und keine Pfützen auf dem Boden verbleiben.

Geölte und gewachste Oberflächen

Unterhaltsreinigung: Mit einem geeigneten Produkt, z. B. Holzbodenseife mit Wasser verdünnt. Fläche einnässen und mit bitool Klapphalter, ausgerüstet mit bito Microfaser-Mopp, nebelfeucht wischen. Restfeuchte trocknen lassen, es ist kein Nachwischen notwendig.

Grundreinigung: Mit einem geeigneten Produkt, z. B. Holzbodenseife mit Wasser verdünnt. Fläche nur nebelfeucht benetzen (nicht eintrocknen lassen), mit einer Einscheibenmaschine (braunes Pad) Fläche abfahren, sobald starker Schaum entsteht mit einem Nasssauger aufnehmen und mit klarem Wasser neutralisieren und absaugen.

Allgemeiner Hinweis

Unter Stuhl- und Möbelbeine sowie Gegenstände, die geschoben/gezogen werden, Filzgleiter anbringen. Regelmäßige Wartung erforderlich.

HAUPTSTANDORTE

Berlin-Wilmersdorf

Bielefelder Straße 6
10709 Berlin
Tel.: 030. 860 05 0

Berlin-Heinersdorf

Rudolf-Spitzley-Straße 14
13089 Berlin
Tel.: 030. 477 998 0

Berlin-Mariendorf

Wilhelm-von-Siemens-Str. 12-14
12277 Berlin
Tel.: 030. 860 05 0

Potsdam

Am Buchhorst 40
14478 Potsdam
Tel.: 0331. 649 78 0

Hamburg

Schnackenburgallee 54
22525 Hamburg
Tel.: 040. 675 09 79 0

Eberswalde

Eberswalder Straße 105
16227 Eberswalde
Tel.: 03334. 39 18 0

DEPOTS

Berlin-Spandau

An den Freiheitswiesen 2
13597 Berlin
Tel.: 030. 477 998 210

Berlin-Köpenick

Seelenbinderstr. 112-124
12555 Berlin
Tel.: 030. 477 998 180

Berlin-Reinickendorf

Kopenhagener Straße 35-57
13407 Berlin
Tel.: 030. 477 998 190

Berlin-Lichtenberg

Herzbergstraße 87-99
10365 Berlin
Tel.: 030. 477 998 320

Uelzen

Am Funkturm 13
29525 Uelzen
Tel.: 0581. 90 31 0



[bito-ag.de](https://www.bit-ag.de)

