



Montagezylinder Rondoline® | EPS & PU

Montageelement für mittlere Lasten zur Montage von Werbeschildern, kleinen Leuchten, etc.

1. Produktvorteile

- aus fäulnisbeständigem Hartschaumstoff
- aus EPS oder PU mit hohem Raumgewicht
- wärmebrückenfreie Montage
- einfache Verarbeitung
- 2 verschiedene Durchmesser erhältlich

2. Einsatzbereiche

Montage von Werbeschildern, kleinen Leuchten, Rohrschellen, Kleiderbügelträgern.

3. Technische Daten

Durchmesser	EPS / PU: 90 mm und 125 mm
Nutzfläche	EPS: 70 mm und 105 mm PU: 50 mm und 85 mm
Dämmstoffdicken	60 - 300 mm
Raumgewicht	300 kg/m ³

4. Verarbeitung

Den Montagezylinder Rondoline® mit dem dazugehörigen Fräswerkzeug ausfräsen und mit bito Bond 009 einkleben. Der Zylinder wird anschließend mit der Armierungsschicht überarbeitet.

5. Bitte beachten

Alle vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Den Einsatz dieser Produkte im Vorfeld mit dem Auftraggeber abklären.

Mit Veröffentlichung dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in diesem Merkblatt nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Technische Beratung

030. 477 998 130 oder 030. 860 05 127