



# Montagequader | Varir® & Variq®

Montageelement für mittlere Lasten für wärmebrückenfreie Fremdmontagen, eckig

## 1. Produktvorteile

- hohes Raumgewicht
- umlaufendes 20 mm Raster für den exakten Zuschnitt
- wärmebrückenfreie Montage
- einfache Verarbeitung
- in verschiedenen Größen erhältlich

## 2. Einsatzbereiche

Für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämm-Verbundsystemen aus expandiertem Polystyrol (EPS).

## 3. Technische Daten

**Maße** Varir:  
Größen: 160 x 100 mm | 160 x 120 mm | 240 x 160 mm  
Nutzfläche: 140 x 80 mm | 140 x 100 mm | 220 x 140 mm

Variq:  
Größe: 100 x 100 mm  
Nutzfläche: 80 x 80 mm

**Länge** 1.000 mm

**Raumgewicht** 140 kg/m<sup>3</sup>

## 4. Verarbeitung

Montagequader VARIR® und VARIQ® mit dem Glühdraht-Schneidegerät 212 SL-30 passgenau aus der Dämmplatte vor dem Verkleben ausschneiden und mit bito Bond 009 einkleben. Das Element wird anschließend mit der Armierungsschicht überarbeitet.

## 5. Bitte beachten

Alle vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Den Einsatz dieser Produkte im Vorfeld mit dem Auftraggeber abklären.

Mit Veröffentlichung dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in diesem Merkblatt nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

### Technische Beratung

030. 477 998 130 oder 030. 860 05 127