



bito PVC-Montageprofil EP 561

wärmebrückenfreies PVC-Montageprofil

1. Produktvorteile

- erleichtert das waagerechte Verkleben von Dämmplatten
- einfache Montage
- keine Wärmebrücken

2. Einsatzbereiche

Als untere Auflage für den Dämmstoff in Verbindung mit dem bito PVC-Sockelprofil EP 560.

3. Technische Daten

Länge	200 cm
PVC-Schenkelmaß	
Auflageschenkel	10 cm
Montageschenkel	32,5 cm

4. Untergrundvorbereitung

Größere Putzfehlstellen sind vor der Montage zu Spachteln.

5. Verarbeitung

Unebenheiten sind mit ejot Ausgleichsstücken 3 - 10 mm auszugleichen, die Befestigung erfolgt mit Nageldübel ND K 8 x 75 oder ND K 6 x 60 mm, pro Meter werden 3 Dübel gesetzt. Profile werden mit Profilverbindern PV 30 verbunden.

6. Besondere Hinweise

keine

7. Bitte beachten

Alle vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Den Einsatz dieser Produkte im Vorfeld mit dem Auftraggeber abklären.

Mit Veröffentlichung dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in diesem Merkblatt nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Technische Beratung

030. 477 998 130 oder 030. 860 05 127