



bito Mineral Hand- und Rollspachtel K HR 108

gebrauchsfertige Spachtelmasse mit hochwertigem Dolomit-Marmor zum Auftrag mit der Hand oder mit der Rolle

1. Produktvorteile

- gebrauchsfertig
- mittelkörnig
- auf Dolomit-Marmor-Basis
- sehr gutes Füllvermögen
- vielseitig verwendbar
- sehr geschmeidig
- wohngesundes Produkt, nach Cradle to Cradle® zertifiziert
- effektiver Auftrag mit der Rolle möglich
- auf organischen und anorganisch / mineralischen Untergründen einsetzbar

2. Einsatzbereiche

Eignet sich für übliche Glattspachtelung von Wand- und Deckenflächen, wie auch für dekorative Wandgestaltung. Mittelgraduierung in Kombination mit sehr hohem Füllvermögen und Geschmeidigkeit in der Verarbeitung machen bito Mineral Hand- und Rollspachtel K HR 108 zu einem vielseitig einsetzbaren Produkt. Geeignet für die üblichen Flächenspachtelungen auf Putz, Beton, Kalksandstein, Fugenspachtelungen im Trockenbau (ab Q2) sowie zum Einbetten von geeigneten Spachtelvliesen.

3. Technische Daten

Materialbasis	Kunststoff-Dispersion
Farbton	weiß
Gebindegröße	20 kg
Verbrauch	ca. 1,7 kg/m ² bei Flächenspachtelung mit 1 mm Schichtdicke
spezifisches Gewicht	1,8 kg
Produkt-Code	M-DF01
Verarbeitungstemperatur	+5°C Untergrund- und Umgebungstemperatur. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder extrem hoher Luftfeuchtigkeit verarbeiten. Nicht auf aufgeheizten Untergründen verarbeiten.
Lagerung	Kühl, aber frostfrei lagern. In ungeöffneter Verpackung ca. 1 Jahr lagerbeständig.

ph-Wert	ca. 9
Brandverhalten gemäß EN 15824	B-s1, d0

4. Untergrundvorbereitung

Die Untergründe müssen fest, trocken, frei von Verschmutzungen, Ausblühungen, Verfärbungen, Pilzbefall, Sinterschichten, abkrochenden und trennenden Substanzen sein. Die Untergründe müssen auf Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden. Alte Tapeten und schlecht haftende Anstriche sind zu entfernen. Stark saugende oder sandende Untergründe sind mit bito Tiefgrund LF TG 107, bito Grundierkonzentrat GR 105 oder bito Nanotec® Hydrogrund NH 305 auf Saugfähigkeit eingestellt zu grundieren.

5. Verarbeitung

Maximale Schichtdicke 5 mm. Schleifen mit bitool Premium Schleifmitteln mit einer maximalen Körnung von 150 - 180. Bei Schleifarbeiten Schutzbrille und Mundschutz tragen. Vor dem Tapezieren oder Anstreichen geschliffene Flächen entstauben. Gespachtelte Flächen vor dem Tapezieren grundieren.

Auftragverfahren

Mit Japanspachtel, Kelle, Glättkelle und mit allen gängigen Spachteln aus dem bitool Werkzeugprogramm. Oder mit der bitool Spachtel-Walze WZ 609 gleichmäßig aufrollen und mit dem bitool Rakel RF 60 „Ergo“ oder „abgerundet“ abglätten.

6. Bitte Beachten

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Entsorgung

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben. Eintrocknete Materialreste können als ausgehärtete Farben bzw. als Hausmüll entsorgt werden. AVV-Abfallschlüssel Nr. 080112.

7. Bitte beachten

Alle vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Den Einsatz dieser Produkte im Vorfeld mit dem Auftraggeber abklären.

Mit Veröffentlichung dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in diesem Merkblatt nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Technische Beratung

030. 477 998 130 oder 030. 860 05 127